

GASSOFLEX LOADING ARM

**Aplicaciones**

Gassoflex GGE-901/LOADING ARM es recomendada para la utilización en brazos de carga inferior. Gracias a su diseño tiene una gran resistencia al elongamiento que la hacen ideal para esta aplicación en cargaderos de carburantes

GGE-901 Loading Arm

Serie Standard: 14100

Construcción:

- Espiral Interior: Acero galvanizado (G)
- Espiral Exterior: Acero galvanizado (G)
- Forro Interior: Polipropileno (E)
- Cubierta: Polipropileno

Gama de Temperatura: -20°C a +100°C

Factor de Seguridad:

La presión de trabajo esta basada en un factor de seguridad 5:1

Applications

Gassoflex GGE-901/LOADING ARM is recommended for use with bottom loading arms. Its design provides great resistance to stretching making it ideal for loading fuels.

GGE-901 Loading Arm

Standard Series: 14100

Construction:

- Inner Wire spiral: Galvanized Steel (G)
- Outer Wire spiral: Galvanized Steel (G)
- Inner Lining: Polypropylene (E)
- Cover: Polypropylene

Temperature range: -20°C a +100°C

Work Safety factor:

The working pressure is based on a safety factor of 5:1

Código Gassó Gassó code	Presión trabajo Working press.		Diámetro Diameter	Radio curvatura Curve radius	Peso Weight	Longitud máx. rollos Max. coil lengths
	(bar)	(PSI)				

GASSOFLEX GGE-901

—	14	210	3	280	3,54	35
AIA205	14	210	4	340	6,32	35

CUSTOMIZE

**Consultar otra configuración posible**

Other configurations on request:
EEE, ESE, EGE, ...

