

RECUPERACIÓN DE VAPORES/ VAPORS RECOVERY

GASSOFLEX VR



Aplicaciones

Gassoflex GGE-VR es utilizada en la recuperacion de vapores de carburantes, tanto en cargaderos que dispongan de sistemas de recuperacion como en camiones cisternas o vagones.

GGE-VR

Serie Standard: 7100

Construcción:

- Espiral Interior: Acero galvanizado (G)
- Espiral Exterior: Acero galvanizado (G)
- Forro Interior: Polipropileno (E)
- Cubierta: Polipropileno

Gama de Temperatura: -20°C a +100°C

Factor de Seguridad:

La presion de trabajo esta basada en un fator de seguridad 5:1

Applications

Gassoflex GGE-VR is recommended for vapour recovery of fuels in loading docks with recovery systems as well as cistern trucks and railcars.

GGE-VR

Standard Series: 7100

Construction:

- Inner Wire spiral: Galvanized Steel (G)
- Outer Wire spiral: Galvanized Steel (G)
- Inner Lining: Polypropylene (E)
- Cover: Polypropylene

Temperature range: -20°C a +100°C

Work Safety factor:

The working pressure is based on a safety factor of 5:1

Código Gassó Gassó code	Presión trabajo Working press.		Diámetro Diameter	Radio curvatura Curve radius	Peso Weight	Longitud máx. rollos Max. coil lenghts
	(bar)	(PSI)				

GASSOFLEX GGE-VR

—	7	100	2	180	1,81	35
—	7	100	3	270	3,06	35
—	7	100	4	305	5,35	35



CUSTOMIZE



Consultar otra configuración posible

Other configurations on request:
EEE, ESE, EGE, ...